

УКРАЇНА



ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

№ 161870

ПОРТАТИВНИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ СТИЛ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ  
КОНЕЙ ТА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей  
07.01.2026.

Директор  
Державної організації «Український  
національний офіс інтелектуальної  
власності та інновацій»

О.П. Орлюк



(21) Номер заявки: **u 2025 04049**

(22) Дата подання заявки: **20.08.2025**

(24) Дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності: **08.01.2026**

(46) Дата публікації відомостей про державну реєстрацію та номер Бюлетеня: **07.01.2026, Бюл. № 1**

(72) Винахідники:  
**Киричко Борис Павлович, UA,**  
**Передера Роман Вікторович, UA,**  
**Коляка Микола Анатолійович, UA,**  
**Іванов Олег Миколайович, UA**

(73) Володілець:  
**ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,**  
вул. Сковороди, буд. 1/3, м. Полтава, 36003, UA

(54) Назва корисної моделі:

**ПОРТАТИВНИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ СТІЛ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КОНЕЙ ТА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ**

(57) Формула корисної моделі:

Портативний операційний стіл для фіксації коней та великої рогатої худоби, який має конструкцію перекидної платформи, закріпленої на двох дугоподібних опорах, які дозволяють надавати їй вертикального та горизонтального положень, при цьому форма платформи є П-подібною, а робоча поверхня платформи сформована з рами та перетинок, який **відрізняється** тим, що рама виконана з профільної труби квадратного перерізу 50×50×3 мм та містить знімний підголівник з трипозиційним телескопічним механізмом регулювання по довжині, при цьому його довжина налаштовується від 400 до 650 мм і здійснюється його фіксація за допомогою шплінтування, крім того перетинки платформи направлені по своїй довжині паралельно меншій із габаритних сторін платформи і виготовлені з профільної труби квадратного перерізу 25×25×2 мм, опори у формі вертикальних стоек виготовлені з профільної труби квадратного перерізу 50×50×3 мм і опираються на вигнуті дугою полози, що з'єднані зі стойками та рамою платформи, опори закріплені додатково до рами платформи та полозів за допомогою розкосів з профільної труби квадратного перерізу 50×50×3 мм.

(11) **161870**